

|  PAROC® Insulate for life | СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ PAROC | | | | | | | | с 01.03.2017г. | | |
|--|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|
| | Геометрические размеры | | | Количество в упаковке | | | Кол-во упак. на поддоне | РОЗНИЦА | | | |
| Марка материала | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Плит, шт | м ² | м ³ | | Цена за м ² | Цена за м ³ | Цена за упаковку | |
| Ненагружаемые конструкции | | | | | | | | | | | |
| PAROC eXtra Light Теплопроводность 0,038 Вт/(м*К) Легкая универсальная негорючая плита из каменной ваты, предназначенная для применения в качестве ненагружаемой тепло и звукоизоляции мансардных помещений, каркасных стен, потолков, полов и перегородок. Группа горючести : НГ | 50 * | 600 | 1200 | 16 | 11,52 | 0,576 | 24 | 70,23р. | 1 405р. | 809,06р. | |
| | 100 | 600 | 1200 | 8 | 5,76 | 0,576 | 24 | 140,46р. | 1 405р. | 809,06р. | |
| PAROC eXtra Теплопроводность 0,036 Вт/(м*К) Мягкая минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества. Применяется для термозащиты металлических, кирпичных, деревянных и бетонных конструкций во всех частях здания, а также для звуковой или противопожарной изоляции в конструкциях с деревянным или металлическим каркасом. Материал легко устанавливается в нужное место путем запрессовывания плиты между элементами конструкции. С теплой стороны плиты требуется пароизоляция. Нагрузку нести не может. Группа горючести - НГ | 50 * | 600 | 1200 | 14 | 10,08 | 0,504 | 24 | 87,99р. | 1 760р. | 886,98р. | |
| | 100 * | 600 | 1200 | 8 | 5,76 | 0,576 | 24 | 175,99р. | 1 760р. | 1 013,70р. | |
| Примечание: позиции, отмеченные (*), находятся в складской программе. | | | | | | | | | | | |